

TABELLA CE

Nr. **BF 01 / 998-1 / 04**

	
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri,14 31010 – Ponte della Priula (TV)	
21 BF 01 998-1-CPR-04	
EN 998-1 Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP) Impiego previsto nelle finiture per pareti, colonne, partizioni e soffitti	
Reazione al fuoco:	classe A1
Adesione:	1.0 N/mm ²
FP:	B
Assorbimento d'acqua:	W1
Permeabilità al vapore d'acqua:	μ 30
Conducibilità termica:	(λ _{10,dry}) 0.90 W/mK (val. tab. P=50%)
Durabilità:	NPD
Sostanze pericolose :	Vedi scheda sicurezza

Note: La Marcatura CE dichiarata in questo documento può differire da quella riportata sull'imballo o su documentazione tecnica rilasciata per il presente prodotto.

Eventuali differenze si possono riscontrare per prodotti già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura, per utilizzo di una lingua differente, per adattamenti grafici ed errori di stampa.

Ponte della Priula, 05 agosto 2026

TABELLA CE

Nr. **BF 01 / 998-2 / 02**

 1305	
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri,14 31010 – Ponte della Priula (TV) 21 BF 01 998-2-CPR-02	
EN 998-2 Malta per muratura a prestazione garantita (G) Malta per muratura a prestazione garantita prodotta in fabbrica per impieghi in pareti, colonne e partizioni	
Resistenza a compressione:	M20
Resistenza a taglio iniziale:	0.15 N/mm ² (valore tab)
Contenuto di cloruri:	< 0.1 %
Reazione al fuoco:	classe A1
Assorbimento d'acqua:	0.35 Kg/(m ² x min ^{0.5})
Permeabilità al vapore d'acqua:	μ 15/35 (valore tab)
Conducibilità termica:	0.90 W/mK
Durabilità:	NPD
Sostanze pericolose:	Vedi scheda sicurezza

Note: La Marcatura CE dichiarata in questo documento può differire da quella riportata sull'imballo o su documentazione tecnica rilasciata per il presente prodotto.
Eventuali differenze si possono riscontrare per prodotti già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura, per utilizzo di una lingua differente, per adattamenti grafici ed errori di stampa.

Ponte della Priula, 05 agosto 2026