

pojiva

SCAGLIOLA

Mleté pojivo na bázi sádry



Popis výrobku

Mleté pojivo na bázi hemihydrátu sádry s přidáním regulátorů tuhnutí.

Balení a skladování

Dodává se v pytlích na paletě ovinuté fólií. Skladujte na chladném a suchém místě, bez průvanu. Obal udržujte nepoškozený.

Kvalita a servis

Kalibrované a konstantní složení je zajištěno zařízením s automatickým dávkováním a každodenními laboratorními kontrolami. Kvalifikovaný technický personál je připraven poskytnout servis na staveništi a užitečné rady pro používání.

Oblasti použití

SCAGLIOLA se používá na přípravu vnitřních omítek s hladkým lesklým bílým povrchem nebo pro vyhlazení hrubých omítek, ať na bázi sádry nebo hydraulického pojiva.

Pro nanášení na omítky na bázi hydraulického pojiva se doporučuje, aby omítky byly dobře vyzrálé. Hmotu připravte přidáváním prášku do vody až do plného nasycení, pak nechte v klidu odpočinout a zamíchejte pouze část těsně před použitím. Plochy musí být bez prachu, olejů a tuků.

Upozornění

Výrobek chraňte před vlhkem. SCAGLIOLA nemíchejte s jinými hmotami. Zamezte silným tepelným výkyvům během tuhnutí. Chraňte před mrazem a rychlým schnutím. Doporučujeme nepoužívat SCAGLIOLA při teplotách nižších než +5°C a vyšších než +30°C.

Uvedené údaje vyplývají ze zkoušek kontrol v normalizovaných podmínkách prostředí. Z praktických použití na stavbě mohou podle provozních podmínek vyplývat mírně odlišné údaje, proto mají informace na technickém listu hodnotu čistě orientační a uživatel musí vždy prověřit vhodnost použití výrobku a sám převzít odpovědnost vyplývající z použití. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si vyhrazuje právo na technické změny jakéhokoliv druhu bez předchozího upozornění.

