

## TABELLA CE

Nr. **GRIGOFLEX FIBRA\_1504-2 / 02**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>0407                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |
| FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A.<br>Via Bombardieri,14<br>31010 – Ponte della Priula (TV)<br><br>15<br><br>GRIGOFLEX FIBRA_1504-2-CPR-02                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| EN 1504-2<br><br>Rivestimento cementizio per la protezione del calcestruzzo.<br>Principio 1 (PI): protezione contro i rischi di penetrazione.<br>Principio 2 (MC): Controllo dell'umidità. Principio 8 (IR): Aumento della resistività mediante limitazione del contenuto di umidità.<br>Metodi 1.3, 2.2 e 8.2 del rivestimento (C) |                                                                                                                                                                        |
| Permeabilità alla CO <sub>2</sub> :<br>Permeabilità al vapore acqueo "S <sub>D</sub> ":<br>Coefficiente di assorbimento capillare "w":<br>Forza di aderenza per trazione diretta:<br>(sistema flessibile)<br>Reazione al fuoco:<br>Sostanze pericolose:                                                                             | S <sub>D</sub> > 50m<br>Classe I (S <sub>D</sub> <5m)<br>< 0.1 Kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0.5</sup><br>≥ 0.8 N/mm <sup>2</sup><br><br>Classe F<br>Vedi scheda sicurezza |

Note: La Marcatura CE dichiarata in questo documento può differire da quella riportata sull'imballo o su documentazione tecnica rilasciata per il presente prodotto.  
Eventuali differenze si possono riscontrare per prodotti già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura, per utilizzo di una lingua differente, per adattamenti grafici ed errori di stampa.

Ponte della Priula, 05-12-2025

## TABELLA CE

Nr. **GRIGOFLEX FIBRA\_14891 / 01**

|                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                          |                           |
| <p>FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A.<br/>Via Bombardieri,14<br/>31010 – Ponte della Priula (TV)</p> <p>25</p> <p>GRIGOFLEX FIBRA_14891-CPR-01</p>                                                                                             |                           |
| <p>EN 14891</p> <p>Prodotto bicomponente impermeabilizzante applicato liquido (CMO2), idoneo per installazioni in esterno ed in piscina al di sotto delle piastrelature ceramiche (incollate con adesivo C2 in accordo con EN 12004).</p> |                           |
| Adesione a trazione iniziale:                                                                                                                                                                                                             | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ |
| Impermeabilità all'acqua:                                                                                                                                                                                                                 | nessuna penetrazione      |
| Capacità di crack bridging in condizioni normali (+23°C):                                                                                                                                                                                 | $\geq 0.75 \text{ mm}$    |
| Capacità di crack bridging a temperature molto basse (-20°C):                                                                                                                                                                             | $\geq 0.75 \text{ mm}$    |
| Adesione a trazione dopo immersione in acqua:                                                                                                                                                                                             | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ |
| Adesione a trazione dopo azione del calore:                                                                                                                                                                                               | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ |
| Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo:                                                                                                                                                                                         | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ |
| Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce:                                                                                                                                                                                    | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ |
| Sostanze pericolose:                                                                                                                                                                                                                      | Vedi scheda sicurezza     |

Note: La Marcatura CE dichiarata in questo documento può differire da quella riportata sull'imballo o su documentazione tecnica rilasciata per il presente prodotto.

Eventuali differenze si possono riscontrare per prodotti già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura, per utilizzo di una lingua differente, per adattamenti grafici ed errori di stampa.

Ponte della Priula, 05-12-2025