


## TABELLA CE

Nr. **GRIGOSTOP HD\_1504 / 01**

 1305	
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri, 14 31010 – Ponte della Priula (TV)  25  GRIGOSTOP HD_1504-CPR-01	
EN 1504-2 Rivestimento per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante protezione contro i rischi di penetrazione, controllo dell'umidità e aumento della resistività.	
Permeabilità alla CO <sub>2</sub> : Permeabilità al vapore acqueo: Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua: Aderenza per trazione diretta: Reazione al fuoco (Euroclasse): Sostanze pericolose:	S <sub>D</sub> > 50 m Classe I  w < 0.1 Kg/(m <sup>2</sup> * h <sup>0.5</sup> ) ≥ 0.8 N/mm <sup>2</sup> NPD Vedi scheda sicurezza


Note: La Marcatura CE dichiarata in questo documento può differire da quella riportata sull'imballo o su documentazione tecnica rilasciata per il presente prodotto.

Eventuali differenze si possono riscontrare per prodotti già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura, per utilizzo di una lingua differente, per adattamenti grafici ed errori di stampa.

Ponte della Priula, 01 dicembre 2025

## TABELLA CE

Nr. **GRIGOSTOP HD\_14891 / 01**

 1308	
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri,14 31010 – Ponte della Priula (TV)  25  GRIGOSTOP HD_14891-CPR-01	
EN 14891 Prodotto impermeabilizzante applicato liquido DM O2, per tutte le installazioni esterne sotto piastrellature di ceramica (incollate con un adesivo C2 in accordo alla EN 12004)	
Adesione a trazione iniziale:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Impermeabilità all'acqua:	Nessuna penetrazione
Capacità di crack bridging:	
- in condizioni standard (+23°C)	$\geq 0.75 \text{ mm}$
- a bassissima temperatura (-20 °C)	$\geq 0.75 \text{ mm}$
Durabilità per adesione a trazione:	
- dopo invecchiamento termico	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
- dopo immersione in acqua	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
- dopo contatto con acqua e calce	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
- dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Rilascio sostanze pericolose:	Vedi scheda sicurezza

Note: La Marcatura CE dichiarata in questo documento può differire da quella riportata sull'imballo o su documentazione tecnica rilasciata per il presente prodotto.  
Eventuali differenze si possono riscontrare per prodotti già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura, per utilizzo di una lingua differente, per adattamenti grafici ed errori di stampa.

Ponte della Priula, 01 dicembre 2025