

veziva

PLASTO GI

Plastično vezivo za građevine



Opis proizvoda

Vezivo za građevine dobiveno mljevenjem Portland klinkera, prirodnog vapnenca i gipsa, s prosječnom otpornošću na pritisak nakon 28 dana, na plastičnom malteru, većom od 4 N/mm².

Isporuka i skladištenje

PLASTO GI se isporučuje u vrećama na omotanim paletama.

Skladištiti na svježem, suhom i ne prozračivanom mjestu. Održavati pakovanje čitavim.

Kvaliteta i podrška

Kalibrirani i ustaljeni sastav je jamčen automatskim postrojenjem za doziranje i svakodnevnim kontrolama u laboratoriju. Kvalificirano tehničko osoblje na raspolaganju je za pružanje podrške na gradilištu i za pružanje svakog savjeta korisnog za primjenu.

Avvertenze

Osjetljivo na vlagu.

Polja primjene

Malteri i žbuke općenito.

Izneseni podaci se odnose na ispitivanja kontrole kvalitete u normalnim uvjetima. Praktična upotreba u terenskim uvjetima ovisno o uvjetima, rezultira i značajnim promjenama svojstva, stoga informacije iznesene u tablici imaju čisto informativnu vrijednost, s obzirom da korisnik mora provjeriti opravdanost upotrebe proizvoda pružajući odgovornost na sebe. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. pridržava pravo promjene tehničkih svojstava bilo koje vrste bez ikakve najave.

