

arteMURI
1 akrilici

UNO LAVABILE

Periva neprozirna boja za unutarnju upotrebu



Opis proizvoda i područja primjene

UNO LAVABILE je hidro-boja sastavljena od sintetičkih kopolimera u vodenastoj disperziji, pigmentata i odabranih punila, bez prisustva otapala i niskog sadržaja VOC (hlapljivih organskih spojeva). Posjeduje odličnu otpornost na habanje i na pranje, dobru nepromočivost na vodu i paru i visoku moć pokrivanja. Proizvod se lako primjenjuje zahvaljujući svojim svojstvima širenja i obradivosti, te na taj način omogućava dobivanje filma ugodnog neprozirnog i baršunastog izgleda. Osim toga, omogućava postizanje dekorativnog ukrašavanja velikim brojem nijansa i tonova boja za uređenje interijera. Zahvaljujući svim tim karakteristikama uspijeva udovoljiti zahtjevima profesionalnih korisnika. UNO LAVABILE je pogodan za primjenu na unutarnjim površinama, na žbukama na bazi vapna-hidrauličnog veziva završno doradenih, na podlogama na bazi gipsa i panelima kartongipsa. UNO LAVABILE je obojiv sustavom za miješanje boja arteMURI.

Prednosti

neproziran izgled
odlična selekcija boja
odlična bjelina i pokrivenost
odlična otpornost na habanje i pranje
lakoća primjene



Stavke popisa radova

Zidne površine, kao žbuke na bazi vapna-hidrauličnog veziva, u mješavini ili tradicionalne, sa i bez završne dorade, betonski konglomerati i gipsane podoge raznih vrsta, mogu se tretirati s perivom neprozirnom hidro-bojom, glatkom i baršunastom, visokog pokrivanja i otpornosti na pranje, UNO LAVABILE od Fornaci Calce Grigolin, proizvodom na bazi kopolimera u vodenastoj disperziji, pigmentata i odabranih punila. Minimalan utrošak proizvoda je 0,20 l/m² za dvije ruke.

Utrošak i pakovanje

UNO LAVABILE se isporučuje u pakiranjima od 5 l i 15 l. Minimalan utrošak proizvoda je 0,20 l/m² za dvije ruke.

Pravila o čuvanju

Čuvati na temperaturi između +5°C i +40°C u originalnoj ambalaži. U takvim uvjetima skladištenja trajanje proizvoda je najmanje godinu dana. Nesmije se smrzavati.

Priprema podloge

Nove zidne površine moraju biti odležane, suhe, bez prašine i labavih djelova. Za niveliranje i popravak neravnina poput rupa, nabora ili pukotina, intervenirati s adekvatnim malterom za popravke. Na već obojenim površinama provjeriti stanje filma i ukloniti dotrajale slojeve tempere, one u više slojeva i one što ne prijanjaju dobro. Očistiti prisutnu plijesan ili alge

Uporabna svojstva

Tip veziva	kopolimeri u vodenastoj disperziji
Izgled	u pasti /fini / pigmentirani
Specifična težina (ISO 2811 pri 23°C)	1.530 ± 30 g/l
Viskozitet	20.000 ± 2.000 cP
Nanašanje	kist, valjak, štrcaljka ili bez-zračno
Teoretski utrošak	oko 150 g/m ² po ruci (0,10 l/m ²)
Teoretski učinak	5 m ² /l za dvije ruke
Sadržaj VOC (volatile organic compounds) (SMJ. 2004/42/EZ)	Mat boja za unutarnje zidove i stropove - kat. A Granične vrijednosti EU za pod-kategoriju tipa BA 30 g/l (2010) Ovaj proizvod sadrži najviše 30 g/l VOC-a
Stupanj sjajnosti (UNI EN ISO 2813)	5-10 glossa, mat
Klasifikacija otpornosti na pranje (UNI 10560 i /ili UNI EN ISO 11998)	> 5.000 ciklusa, visoka otpornost
Daljnje bojenje	nakon 6 sati

deterđentom SEI KO i zaštitno premazati površinu sanirajućim proizvodom SEI OK. Još uvijek moguće prisutne nepravilnosti moraju se popraviti. Naknadno, izvršiti pripremu podloge, u funkciji stanja podloge, jednim od proizvoda za osnove iz klase akrilata.

Priprema proizvoda

Za primjenu kistom razrijediti proizvod s cca il 50% vode za prvu ruku, s 40% za nanašanje druge ruke; za primjenu s valjkom razrijediti s 35% vode. U oba slučaja dobro sve promiješati.

Nanašanje

Nanositi kistom, valjkom, špricanjem ili bez-zračno prvi sloj, pazeci da se jednakomjerno rasporedi po cijeloj površini. Nakon cca 6 sati primjeniti drugi sloj. Nakon narednih 6 sati može se početi s nanašanjem završnog sloja.

Važna upozorenja

Ne nanašati na temperaturi ambijenta ili podloge nižoj od +5°C ili višoj od +35°C. Odmah nakon upotrebe oprati korišteni alat s vodom.

Proizvod ne zahtjeva etiketiranje opasnosti u smislu važećih propisa. Koristiti proizvod prema važećim normama za higijenu i sigurnost. Nakon upotrebe ne odlagati ambalažu u prostor. Pustiti da se ostaci dobro osuše i tretirati ih kao specijalni otpad. Za dodatne informacije konzultirati sigurnosni karton.

Izneseni podaci: se odnose na ispitivanja Kontrola kvalitete u normalnim uvjetima. Praktična upotreba u terenskim uvjetima ovisno o uvjetima, rezultira i značajnim promjenama svojstva, stoga informacije iznesene u tablici imaju čisto informativnu vrijednost, s obzirom da korištenje slika mora provjeriti opreznost upotrebe proizvoda preuzimajući odgovornost na sebe. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. pridržava pravo promjene tehničkih svojstava bilo koje vrste bez ikakve najave.