

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) n° 305/2011

**Nr. ISI RAPID 4.0\_1504-2-CPR-01**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**ISI RAPID 4.0**

2. Usi previsti:

**Rivestimento cementizio per la protezione del calcestruzzo. Principio 2 (MC): Controllo dell'umidità. Principio 8 (IR): Aumento della resistività mediante limitazione del contenuto di umidità. Metodi 2.3 e 8.3 del rivestimento (C).**

3. Fabbrikante:

**FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A.**  
**Via Bombardieri, 14 31010 – Ponte della Priula (TV)**  
**tel. 0422 5261 fax 0422 526299**  
**e-mail info@fornacigrigolin.it**

4. Sistemi di VVCP:

**Sistema di attestazione di conformità 2+.**

**Sistema 4 per la reazione al fuoco.**

5. Norma armonizzata:

**Numero di riferimento della norma armonizzata EN 1504-2:2004**

Organismi notificati:

**L'istituto Giordano S.p.A. in qualità di organismo di certificazione notificato CE (0407) avendo eseguito l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, nonché la sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo di produzione in fabbrica, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica 0407-CPR-2278 (IG-184-2025)**

6. Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali                                 | Prestazioni                                   | Specifica tecnica armonizzata |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Permeabilità al vapore acqueo "S<sub>D</sub>"</b>       | <b>Classe I (S<sub>D</sub>&lt;5 m)</b>        | <b>EN 1504-2:2004</b>         |
| <b>Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua "w"</b> | <b>≤ 0.1 Kg/m<sup>2</sup>*h<sup>0.5</sup></b> |                               |
| <b>Aderenza per trazione diretta (sistemi rigidi)</b>      | <b>≥ 1.0 N/mm<sup>2</sup></b>                 |                               |
| <b>Reazione al fuoco</b>                                   | <b>Classe F</b>                               |                               |
| <b>Sostanze pericolose</b>                                 | <b>Vedi scheda sicurezza</b>                  |                               |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Loris Toffoletto**

**Responsabile Laboratorio e Sistemi Qualità**

**In Ponte della Priula (TV)**

**addì 05 dicembre 2025**

**Fornaci Calce GRIGOLIN s.p.a.**  
**Via Bombardieri, 14**  
**31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)**

Dichiarazione di Prestazione e Scheda Sicurezza disponibile nel sito internet [www.fornacigrigolin.it](http://www.fornacigrigolin.it)

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) n° 305/2011

**Nr. ISI RAPID 4.0\_1504-3-CPR-01**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**ISI RAPID 4.0**
2. Usi previsti:  
**Malta idraulica modificata mediante aggiunta di additivi polimerici (PCC-R4) per la riparazione strutturale del calcestruzzo in edifici e opere di ingegneria civile.**
3. Fabbricante:

**FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A.**  
**Via Bombardieri, 14 31010 – Ponte della Priula (TV)**  
tel. 0422 5261 fax 0422 526299  
e-mail [info@fornacigrigolin.it](mailto:info@fornacigrigolin.it)

4. Sistemi di VVCP:  
**Sistema di attestazione di conformità 2+.**  
**Sistema 4 per la reazione al fuoco.**
5. Norma armonizzata:  
**Numero di riferimento della norma armonizzata EN 1504-3:2005**  
Organismi notificati:  
**L'Istituto Giordano S.p.A. in qualità di organismo di certificazione notificato CE (0407) avendo eseguito l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, nonché la sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo di produzione in fabbrica, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica 0407-CPR-2278 (IG-184-2025)**
6. Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali                          | Prestazioni                                                   | Specifica tecnica armonizzata |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Resistenza a compressione</b>                    | <b><math>\geq 45.0</math> MPa</b>                             | <b>EN 1504-3:2005</b>         |
| <b>Contenuto di ioni cloruro</b>                    | <b><math>\leq 0.05</math> %</b>                               |                               |
| <b>Legame di Aderenza</b>                           | <b><math>\geq 2.0</math> MPa</b>                              |                               |
| <b>Resistenza alla carbonatazione</b>               | <b>Passa</b>                                                  |                               |
| <b>Modulo elastico</b>                              | <b><math>\geq 20.0</math> GPa</b>                             |                               |
| <b>Compatibilità termica, parte 1, gelo-disgelo</b> | <b><math>\geq 2.0</math> MPa</b>                              |                               |
| <b>Assorbimento capillare</b>                       | <b><math>\leq 0.5</math> Kg/m<sup>2</sup>·h<sup>0.5</sup></b> |                               |
| <b>Reazione al fuoco</b>                            | <b>Classe F</b>                                               |                               |
| <b>Sostanze pericolose</b>                          | <b>Vedi scheda sicurezza</b>                                  |                               |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Loris Toffoletto**

**Responsabile Laboratorio e Sistemi Qualità**

In **Ponte della Priula (TV)**

addì **05 dicembre 2025**

**Fornaci Calce GRIGOLIN s.p.a.**  
Via Bombardieri, 14  
31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)  


Dichiarazione di Prestazione e Scheda Sicurezza disponibile nel sito internet [www.fornacigrigolin.it](http://www.fornacigrigolin.it)

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) n° 305/2011

**Nr. ISI RAPID 4.0\_1504-7-CPR-01**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**ISI RAPID 4.0**

2. Usi previsti:

**Prodotto monocomponente di protezione contro la corrosione delle armature di acciaio per la riparazione e protezione del calcestruzzo in edifici e opere di ingegneria civile.**

3. Fabbricante:

**FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A.**  
**Via Bombardieri, 14 31010 – Ponte della Priula (TV)**  
tel. 0422 5261 fax 0422 526299  
e-mail [info@fornacigrigolin.it](mailto:info@fornacigrigolin.it)

4. Sistemi di VVCP:

**Sistema di attestazione di conformità 2+.**

5. Norma armonizzata:

**Numero di riferimento della norma armonizzata EN 1504-7:2006**

Organismi notificati:

**L'istituto Giordano S.p.A. in qualità di organismo di certificazione notificato CE (0407) avendo eseguito l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, nonché la sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica 0407-CPR-2278 (IG-184-2025)**

6. Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali                                                      | Prestazioni                  | Specifica tecnica armonizzata |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aderenza per taglio<br/>(del calcestruzzo di rivestimento dell'armatura)</b> | <b>Passa</b>                 | <b>EN 1504-7:2006</b>         |
| <b>Protezione della corrosione</b>                                              | <b>Passa</b>                 |                               |
| <b>Temperatura di transizione vetrosa</b>                                       | <b>NPD</b>                   |                               |
| <b>Sostanze pericolose</b>                                                      | <b>Vedi scheda sicurezza</b> |                               |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Loris Toffoletto**

**Responsabile Laboratorio e Sistemi Qualità**

In Ponte della Priula (TV)

addì 05 dicembre 2025

**Fornaci Calce GRIGOLIN s.p.a.**  
Via Bombardieri, 14  
31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)  


Dichiarazione di Prestazione e Scheda Sicurezza disponibile nel sito internet [www.fornacigrigolin.it](http://www.fornacigrigolin.it)