



PALLADIO® FLANGIA FL

Flangia di fissaggio in nylon con superficie aggrappante, adatta per l'installazione e la tenuta di sistemi antisfondellamento nei solai in latero cemento con reti in materiale composito.

Descrizione del prodotto

FLANGIA FL è una flangia circolare in nylon di diametro esterno 58 mm e diametro del foro di 8 mm, dotata di apposita superficie aggrappante ad aderenza migliorata, da impiegarsi in abbinamento a viti e tasselli in nylon per la tenuta ed il fissaggio di materiali a parete e soffitto. Grazie alla sua particolare geometria, risulta ottimale in accoppiamento con viti in acciaio da 6 mm per la realizzazione di sistemi antisfondellamento nei solai in latero cemento con reti in materiale composito.

Caratteristiche

- Interruzione del ponte termico grazie al cappuccio di chiusura sommitale
- Compatibilità con le matrici cementizie o a base calce
- Facilità e rapidità di installazione
- Perfetta applicazione in abbinamento a viti in acciaio da 6 mm

Campi di impiego

FLANGIA FL viene utilizzata come elemento di tenuta per la realizzazione di sistemi antisfondellamento con reti in fibra su solai in latero cemento.

FLANGIA FL

Preparazione dei supporti

Predisporre i preforni nei travetti in C.A. del solaio in latero cemento, in numero e dimensioni definite in accordo con il progettista strutturale o la D.L. strutturale, utilizzando le tradizionali punte per calcestruzzo. Per le specifiche su diametro e lunghezza minima nonché modalità di foratura, si rimanda alle specifiche schede tecniche delle viti utilizzate in abbinamento. Nel caso si renda necessario, praticato il foro, è possibile realizzare una leggera svasatura nella parte superficiale con punta maggiorata da 12 mm per profondità di almeno 10 mm, per meglio accogliere ed incassare il gambo della flangia. Prevedere infine un'adeguata pulizia della superficie interna dei preforni.

Modalità applicative

Procedere dapprima con il posizionamento della flangia sul corpo della vite di fissaggio, mediante inserimento manuale. Procedere quindi con l'installazione della vite stessa corredata dall'apposita flangia all'interno dei preforni precedentemente realizzati nella muratura.

Fornitura e stoccaggio

FLANGIA FL è disponibile in confezioni chiuse da 500 pz. Il prodotto dovrà essere conservato in un luogo asciutto, al riparo da fonti di umidità e dall'esposizione ai raggi UV.

Avvertenze

Il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza.

Voci di capitolato

Flangia di fissaggio in nylon dotata di superficie ad aderenza migliorata e tappo di chiusura, tipo FLANGIA FL, da utilizzarsi in abbinamento a viti in acciaio con diametro 6 mm, per il fissaggio delle reti in fibra e materiale composito e la realizzazione di presidi antisfondellamento per solai in latero cemento.

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'adeguatezza nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.



FLANGIA FL

DATI TECNICI		
Diametro esterno flangia	dt [mm]	58
Altezza flangia	lt [mm]	18
Diametro foro centrale	d0 [mm]	8
Confezione	[pz]	500

note: prodotto commercializzato
v. 09/2026

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.