

CHEMISTOP STORMDRY

Trattamento protettivo idrorepellente traspirante e deumidificante per mattoni a vista, cemento e costruzioni in pietra



Descrizione del prodotto

CHEMISTOP STORMDRY è un trattamento idrorepellente e disidratante per muratura esterna a vista. A alta penetrazione, incolore, traspirante, per muratura esterna in mattoni a vista, cemento, intonaco, tufo, arenaria, pietra silicea, granito e materiali lapidei in generale.

CHEMISTOP STORMDRY è a base di una miscela esclusiva di silani e silossani ad alta diffusione, grazie alla formulazione concentrata in gel, non cola e in tal modo ha il tempo di penetrare in profondità fino ad oltre 12 mm.

Si applica in una sola mano utilizzando un rullo o un pennello. Una volta applicato, CHEMISTOP STORMDRY permea in profondità nella muratura prima di combinarsi stabilmente con il substrato, formando una barriera idrorepellente permanente.

CHEMISTOP STORMDRY è formulato con esclusivi composti silanici e silossanici di nuova generazione che rivestono la porosità della muratura per formare una matrice stabile ed idrorepellente.

CHEMISTOP STORMDRY riveste i pori senza bloccarli, la muratura rimane traspirante e progressivamente si asciuga in tutto il suo spessore.

CHEMISTOP STORMDRY inoltre previene i danni del gelo in quanto penetra in maggiore profondità dove il gelo non può agire. L'innovativa formulazione di CHEMISTOP STORMDRY è resistente ai raggi UV e agli agenti chimici presenti nei materiali edili e garantisce un'azione per almeno 25 anni.

CHEMISTOP STORMDRY è formulato per uso esterno su muratura fuori terra, e deve essere applicato su superfici asciutte, porose e non pitturate.

CHEMISTOP STORMDRY migliora l'isolamento termico della muratura rendendola definitivamente asciutta, con un risparmio fino al 29 % di energia per riscaldamento.

Fornitura e stoccaggio

CHEMISTOP STORMDRY viene fornito in secchi da 3 e 5 litri.

Conservare in luogo fresco e asciutto nel contenitore originale.

Dati tecnici

Resa: 5 m²/lt

Durata dell'effetto idrorepellente: oltre 25 anni

Permeabilità al vapore: oltre il 90% rispetto al supporto originale

Colore: bianco, invisibile dopo asciugatura

Odore leggero, senza solventi, inodore una volta applicato

Pennelli e rulli si lavano con acqua calda e sapone

Avvertenze

Non idoneo per pietra calcarea, marmo e muratura già pitturata. Non idoneo per superfici orizzontali e pavimenti.

Proteggere superfici delicate e vetrate da schizzi accidentali; in caso pulire prontamente con acqua e sapone.

Smaltire i contenitori accuratamente svuotati conformemente alle normative locali vigenti di smaltimento dei rifiuti.

Indossare guanti protettivi e lavare accuratamente mani dopo l'uso.

v. 02/2018

Campi di impiego

Protezione contro la penetrazione dell'umidità e dell'acqua:

- Protezione contro la penetrazione dell'umidità e dell'acqua;
- Miglioramento dell'isolamento termico della muratura;
- Protezione dei materiali isolanti interni alle murature e mantenimento delle loro proprietà termiche;
- Protezione della muratura in caso di allagamenti, evitando l'assorbimento di acqua e favorendo un rapido ripristino.

Preparazione supporti

La muratura deve essere pulita da polvere e materiali friabili.

In caso di presenza di muschio o alghe si raccomanda una preliminare pulizia e lavaggio con acqua in pressione.

All'atto dell'applicazione la muratura deve essere asciutta fuori pioggia da almeno 24 ore. Accertarsi inoltre che non vi sia rischio di pioggia per le 24 ore successive.

Modalità di preparazione e applicazione

Il prodotto è pronto all'uso, non va diluito.

Applicare a pannello, a rullo o pompa airless, in ragione di 1 litro per 5 metri quadrati di superficie.

CHEMISTOP STORMDRY si applica in 1 sola mano.

Se applicato come fondo impermeabilizzante, è possibile sopraverniciare con pitture murali di buona qualità, da 24 ore a 7 giorni dall'applicazione di CHEMISTOP STORMDRY, successivamente la superficie idrorepellente potrebbe risultare di difficile adesione.