



## PALLADIO® TASS UNI 4V

**Tassello di fissaggio in nylon universale a quattro vie comprensivo di vite in acciaio zincato, adatto per il fissaggio di reti in materiale nei sistemi antisfondellamento PALLADIO SECURITY SYSTEM di Fornaci Calce Grigolin S.p.A. per solai in latero-cemento e acciaio-laterizio.**

### Descrizione del prodotto

PALLADIO TASS UNI 4V è un tassello universale a quattro vie in nylon di dimensioni 8x40 mm, comprensivo di vite in acciaio zincato di dimensioni 5x70 mm.

Il tassello dispone di un apposito collarino sulla testa che impedisce di penetrare eccessivamente nel foro durante le operazioni di inserimento.

L'espansione del tassello garantisce un'ottima tenuta sia in pareti piene quali mattoni pieni e calcestruzzo che in pareti vuote e lastre quali mattoni forati e cartongesso. Il tassello dispone di efficaci ali antirotazione che lo bloccano al foro durante l'installazione.

### Caratteristiche

- La vite zincata garantisce ottima resistenza alla ruggine
- Idoneo all'utilizzo a temperature tra -40°C e +80°C
- Ottima tenuta sia per fissaggi su pareti piene che per pareti vuote

### Campi di impiego

Data la sua lunghezza contenuta e la sua ottimale resistenza allo sfilamento, PALLADIO TASS/UNI 4V, in abbinamento con la speciale squadretta PALLADIO SQ, è ideale per il fissaggio delle reti in materiale composito in corrispondenza delle murature perimetrali, nei sistemi antisfondellamento PALLADIO SECURITY SYSTEM di Fornaci Calce Grigolin S.p.A.

# TASS UNI 4V

## Preparazione dei supporti

Dopo aver predisposto i fori sul perimetro del solaio in latero cemento e in corrispondenza delle pareti perimetrali, in numero e dimensioni definite nel progetto strutturale, provvedere alla rimozione della polvere in eccesso mediante soffiatura ad aria con pompetta o compressore.

## Modalità applicative

L'installazione del tassello/connettore ad espansione, in numero pari a 2 per ogni squadretta perimetrale dovrà avvenire secondo le seguenti fasi: procedere dapprima con l'inserimento all'interno dei prefori, dei tasselli in nylon mediante battitura con martello gommato e successivamente terminare il fissaggio della squadretta con l'installazione delle relative viti a corredo mediante comune avvitatore ad impulsi dotato di idonei inserti.

## Voci di capitolato

Tassello di fissaggio in nylon universale a quattro vie comprensivo di vite in acciaio zincato per la connessione delle reti in materiale composito in corrispondenza delle murature perimetrali, nei sistemi antisfondellamento PALLADIO SECURITY SYSTEM di Fornaci Calce Grigolin S.p.A.; dimensioni 8x40mm, vite in acciaio zincato dimensioni 5x70 mm.

# TASS UNI 4V

DATI TECNICI	PRESTAZIONI
Tipo Tassello	Nylon a quattro vie
Tipo Acciaio Vite	Zincato
Diametro foro	8 mm
Diametro tassello	8 mm
Lunghezza tassello	40 mm
Diametro vite	5 mm
Lunghezza vite	70 mm
Confezione	50 pz

*note: prodotto commercializzato  
v. 10/2022*

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.