

TABELLA CE

Nr. **MIXCEM FIBRATO / 01**

	
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri,14 31010 – Ponte della Priula (TV) 26 MIXCEM FIBRATO-CPR-01	
EN 13813 Materiali per massetti CT-C30-F6 Per utilizzo in interno di edifici	
Reazione al fuoco:	classe A1 _{fl}
Rilascio di sostanze corrosive:	CT
Permeabilità all'acqua:	NPD
Permeabilità al vapore acqueo:	NPD
Resistenza alla compressione:	C30
Resistenza alla flessione:	F6
Resistenza all'usura:	NPD
Isolamento al suono:	NPD
Assorbimento del suono:	NPD
Resistenza termica:	NPD
Resistenza chimica:	NPD
Sostanze pericolose :	Vedi scheda sicurezza

Ponte della Priula, 19 marzo 2026

Note: La Marcatura CE dichiarata in questo documento può differire da quella riportata sull'imballo o su documentazione tecnica rilasciata per il presente prodotto.
Eventuali differenze si possono riscontrare per prodotti già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura, per utilizzo di una lingua differente, per adattamenti grafici ed errori di stampa.