

SEI KO

Soluzione adatta a rimuovere ed eliminare efficacemente efflorescenze vegetali, alghe e licheni

Descrizione prodotto e campi di impiego

SEI KO è una soluzione concentrata che contiene particolari agenti chimici che eliminano dalle superfici murali e dalle fughe delle piastrelle le macchie scure dovute ai comuni tipi di efflorescenze vegetali, funghi e alghe.

SEI KO è idoneo per la pulizia e il ripristino di superfici sia interne che esterne. Inoltre, l'efficacia del prodotto è visibile in brevissimo tempo dall'applicazione, per l'azione sbiancante che sviluppa sulla superficie trattata.

Nel caso in cui siano interessati dal fenomeno solo punti o piccole superfici è preferibile utilizzare la confezione spray, in modo da non trascinare altrove i microrganismi presenti. Al contrario, quando sussiste la necessità di un intervento più esteso si procede con l'applicazione a pennello.

Vantaggi

ossidante per alghe ed efflorescenze vegetali
facilità di applicazione grazie all'erogatore spray
estrema efficacia in brevissimo tempo

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di malta a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, finiti a civile, conglomerati in calcestruzzo di vario genere e le fughe delle piastrelle, possono essere risanate con SEI KO di Fornaci Calce Grigolin, prodotto in soluzione concentrata con specifici additivi idonei a rimuovere ed eliminare efflorescenze vegetali, alghe e funghi. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,09 l/m².

Consumo e confezione

SEI KO viene fornito in confezioni spray da 0,5 l. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,09 l/m².

Norme sulla conservazione

Teme il gelo. Conservare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati e protetti dall'azione diretta del sole. In queste condizioni la durata del prodotto immagazzinato è di almeno un anno.

Preparazione del supporto

Non raschiare le efflorescenze vegetali prima del trattamento con SEI KO.

Preparazione del prodotto

SEI KO è pronto all'uso.

Applicazione

Nel caso di limitate superfici infestate da efflorescenze vegetali, funghi o alghe, effettuare un trattamento uniforme sulla superficie interessata, mediante l'uso dell'apposito erogatore spray. Applicare il prodotto da una distanza di circa 25-30 cm avendo cura di bagnare abbondantemente la zona contaminata. Dopo pochi minuti l'azione sbiancante del prodotto avrà manifestato il suo effetto; qualora la superficie sia fortemente ammalorata, si consiglia di applicare SEI KO una seconda volta al fine di risanare il supporto in profondità.

Per superfici estese e infestate da efflorescenze vegetali, funghi o alghe si consiglia l'applicazione tradizionale con stesura a pennello.

Nel caso di superfici che andranno successivamente ritinteggiate, si consiglia di effettuare preventivamente il trattamento risanante con SEI OK, dopodichè sarà possibile eliminare le macchie scure dovute ad efflorescenze vegetali o alghe con SEI KO; la sua azione sbiancante faciliterà la copertura dei successivi strati di pittura.

Avvertenze importanti

Non spruzzare su piante, stoffe o metalli; eventualmente sciacquare subito con abbondante acqua. **Si raccomanda di evitare il contatto del prodotto con acidi poichè in tal caso il prodotto libera gas tossici.**

Indicazioni di sicurezza

Usare i prodotti secondo le vigenti norme d'igiene e di sicurezza. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di sicurezza.

Caratteristiche Tecniche - Prestazionali

Tipo di legante	Soluzione a base di cloro attivo
Aspetto	Fluido/incolore
Peso specifico (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2	1150 ± 30 g/l
Applicazione	Spray o pennello
Consumo teorico	ca. 100 g/m ² (0,09 l/m ²)
Resa teorica	11 m ² /l
Sovraverniciatura	8-10 ore
Contenuto cloro attivo	> 4%