

veziva

PLASTO GI

Plastično vezivo za gradbeništvo



Opis izdelka

Vezivo za gradbeništvo, dobljeno z mletjem portlandskega klinkerja, naravnega apnenca in mavca. Na plastični malti v 28 dneh razvije povprečno tlačno trdnost nad 4 N/mm².

Dobava in skladiščenje

PLASTO GI se dobavi v vrečah na paletah, ovitih s toplotno varjeno folijo. Hranite na hladnem in suhem kraju, na varnem pred vetrom. Pazite, da ostane embalaža nepoškodovana.

Tehnična pomoč

Avtomatska dozirna linija in dnevno preverjanje v laboratoriju zagotavljajo nespremenljivo kalibrirano sestavo. Usposobljeni strokovnjaki pomagajo na gradbiščih in s koristnimi nasveti za uporabo.

Opozorila

Zaščitite pred vlago.

Možnosti uporabe

Malte in ometi na splošno.

“Navedeni podatki se nanašajo na kontrolo kakovosti v standardiziranih vremenskih pogojih. Praktična uporaba na gradbišču lahko glede na delovne pogoje da občutno spremenjene rezultate, zato so podatki na tehničnem listu zgolj okvirni, saj mora uporabnik vedno preveriti, da izdelek uporablja na ustrezen način in prevzema odgovornost za posledice uporabe. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si pridržuje pravico do kakršnihkoli tehničnih sprememb brez vnaprejšnjega obvestila.”

